



AZ Battery

高始動性能バッテリー
製品保証期間：6ヶ月または1万km



AZ高性能始動バッテリーの 優れた特長

POINT

01

国内販売実績50万個以上

POINT

02

特殊な技術を用いて、
バッテリー内部の酸化を抑制*

POINT

03

振動にも強いグリッド、
ペースト仕様

POINT

04

JIS規格に沿った品質試験を
工程ごとに実施

POINT

05

ISO9001、ISO14001
(国際品質保証)取得済み

*酸化防止処理を行っていないと、時間とともに極板が酸化し、バッテリーの性能が落ちてしまいます。

AZバッテリー 要項表

型式	容量 Ah(CT10)	型式	容量 Ah(CT10)
AT4L-BS	3	ATX9-BS	8
ATX4L-BS	3	ATB9-B	9
ATR4A-5	2.3	ATZ10S	8.6
AT4B-5	2.3	ATB10L-A2	11
ATZ5S	3.5	ATX12-BS	10
ATX5L-BS	4	AT12A-BS	10
ATZ6V	5	AT12B-4	10
ATX7L-BS	6	ATB12A-A	12
AT7B-4	6	ATZ12S	11
ATX7A-BS	6	ATB14L-A2	14
ATZ7S	6	ATX14-BS	12
ATZ8V	7	ATZ14S	11.2
AT9B-4	8		

*電圧はすべての型式において12Vとなります。
*希望小売価格はすべてオープン価格です。



AZ BATTERY CHARGER

バッテリーチャージャー

バッテリーのことを考えつくした簡単・安心設計!!

“AZモニタリング・チャージシステム”搭載で、バッテリーの状態を感知して最適な方法でスマートに充電。

AZ BATTERY CHARGER ACH-450

4.5Aの大容量ハイパワーモデル。

12V



2~120Ah
対応

電圧
テスター
機能付



- ▶サルフェーション溶解機能搭載
- ▶マイクロプロセッサ搭載
- ▶過充電防止機能つき
- ▶逆接・短絡保護機能搭載
- ▶バッテリー短絡診断機能
- ▶時間・充電量による保護機能搭載
- ▶防水・防塵IP65 (完全防水ではありません。)



製品1年保証

電圧と充電状態を表示できる
LCDパネル

入力	AC100-240V、50-60Hz
出力	DC12V、4.5A
最大外形寸法(mm)	W186×H70×D45
質量(g)	570
入力ケーブル長さ(m)	1.8
出力ケーブル長さ(m)	1.0
安全機能	逆接保護、短絡保護、過充電保護、充電時間制限

AZ BATTERY CHARGER ACH-200

リチウムイオンバッテリーに対応し、急速チャージが可能。

12V



2~28Ah
対応



- ▶マイクロプロセッサ搭載
- ▶過充電防止機能つき
- ▶逆接・短絡保護機能搭載
- ▶バッテリー短絡診断機能
- ▶時間・充電量による保護機能搭載
- ▶防水・防塵IP65 (完全防水ではありません。)



製品1年保証

リチウムイオン
バッテリー対応

入力	AC100-240V、50-60Hz
出力	DC12V、2A
最大外形寸法(mm)	W165×H70×D45
質量(g)	530
入力ケーブル長さ(m)	1.8
出力ケーブル長さ(m)	1.0
安全機能	逆接保護、短絡保護、過充電保護、充電時間制限

AZ BATTERY CHARGER ACH-100

軽量コンパクトなエントリーモデル。

12V



2~50Ah
対応



- ▶サルフェーション溶解機能搭載
- ▶マイクロプロセッサ搭載
- ▶過充電防止機能つき
- ▶逆接・短絡保護機能搭載
- ▶バッテリー短絡診断機能
- ▶時間・充電量による保護機能搭載
- ▶防水・防塵IP65 (完全防水ではありません。)



製品1年保証

軽量・コンパクト

入力	AC100-240V、50-60Hz
出力	DC12V、1A
最大外形寸法(mm)	W126×H70×D37
質量(g)	330
入力ケーブル長さ(m)	1.8
出力ケーブル長さ(m)	1.0
安全機能	逆接保護、短絡保護、過充電保護、充電時間制限